

Dobíjecí stanice pro dálkový ovladač Control4®



- Dálkový ovladač SR260 s dobíjecí stanicí Control4® (C4-SR260RSK)
- Dálkový ovladač SR260-I s dobíjecí stanicí Control4® (C4-SR260RSK-I)
- Dálkový ovladač SR-250 s dobíjecí stanicí Control4® (C4-SR250RSK-B)
- Dálkový ovladač SR-150 s dobíjecí stanicí Control4® (C4-SR150RSK-B)

Díky dobíjecí stanici Control4® pro SR260/SR-250/SR-150 je váš ovladač k systému vždy připraven k použití s plně nabitou baterií. Ovladač využívá lithium-polymerový akumulátor a elegantní nabíjecí stanici, díky které už nebudete muset pořád hledat baterie, abyste mohli systém zapnout. Funkce a vlastnosti:

- nabíjecí kolébka s nízkým profilem
- nenápadný indikátor nabíjení, který lze ztlumit nebo vypnout
- díky magnetické nabíjecí kolébce a krytu baterie sedí dálkový ovladač při nabíjení dobře ve stanici
- Li-Pol baterie umožňuje stovky nabíjecích cyklů a vydrží vám léta
- Dostupné doplňky:
 - › dobíjecí stanice pro stávající ovladače SR260/SR-250/SR-150 (C4-SRRS)
 - › dobíjecí baterie a kryt k SR260/SR-250 (C4-RBATT-250)
 - › dobíjecí baterie a kryt k SR-150 (C4-RBATT-150)



Dálkový ovladač s dobíjecí stanicí Control4

	SR260/SR260-I/SR-250 Dálkový ovladač s dobíjecí stanicí	Dálkový ovladač s dobíjecí stanicí SR-	Pouze dobíjecí stanice	SR260/SR-250 Dobíjecí baterie a kryt	Dobíjecí baterie a kryt k SR-150
Produktový kód	C4-SR260RSK C4- SR260RSK-I C4- SR250RSK-B	C4-SR150RSK-B	C4-SRRS	C4-RBATT-250	C4-RBATT-150
Typ baterie	Lithium-Polymer	Lithium-Polymer	N/A	Lithium-Polymer	Lithium-Polymer
Požadavky na napájení	stejnoseměrné napájení (DC) 5 V @ 1 A, vstup pomocí konektoru typu mini USB			N/A	N/A
Rozměry (V × Š × H)	2,5" × 2" × 9"	2,5" × 2" × 9"	N/A	N/A	N/A
Vlhkost	5% – 90% nekondenzující				
Provozní teplota	4 °C – 32 °C (40 °F – 90°F)				
Skladovací teplota	-18 °C – 38 °C (0 °F – 100				

Fotky produktů, dokumentaci a návod k instalaci najdete na ctrl4.co/docs.