



# Univerzální vstupní modul Control4® 4 binární vstupy a komunikace po RS-485

## Control4® modul - 4x binární vstupy pro externí bezpotenciálové kontakty C4-DCIM4

Modul univerzálních vstupů umožňuje připojit k systému Control4 až 4 libovolná zařízení, jejichž výstupem jsou bezpotenciálové kontakty. Je určen pro připojení ovládacích tlačítek, klávesnic, snímačů a detektorů, které umožňují řízení světel, scén a libovolných automatizačních procesů systémem Control4. Nyní můžete k systému Control4 připojit ovládací klávesnici libovolného designu, historického vzhledu a barvy.

- Pro sladění ovladačů s interiérem poskytuje možnost připojit tlačítka a klávesnice libovolného designu, regionálního výrobce, historického vzhledu atp.
- Obsahuje zdroj 12Vss, 50mA pro napájení připojených detektorů a čidel (PIR, MW, kouřové ...)
- Vejde se do standardní instalační krabice KU 68...
- Napájení 48Vss ze zdroje C4-DIN-BPS48 nebo C4-BPS48
- Připojení standardním rozhraním RS485 s flexibilní topologií - sběrnice, hvězda nebo kombinace ...
- K systému Control4 se připojuje pomocí IP interface C4-DIN-BEG - Bus Ethernet Gateway

Kód produktu	C4-DCIM4
Napájecí napětí	48 Vss
Výstup pro napájení příslušenství	12Vss, 50mA
Spotřeba	15mW
<b>Pracovní prostředí</b>	
Rozsah pracovních teplot	0°C ~ 40°C
Vlhkost	5% až 95% bez kondenzace
Skladovací teploty	-20°C ~ 70°C
<b>Další parametry</b>	
Komunikační protokol	RS-485
Rozměry	48.3 mm x 48.3 mm x 10.2 mm
Přepavní /čistá hmotnost	0.022 kg /0.022 kg

